

Durum:	Tamam
Onay:	17.01.2020

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Otomotiv Havacılık İç mekan tadilatı
Diğer endüstriler:	Agir tasitlar Demiryolu Yat sektörü Otobüs Rüzgar Enerjisi Mutfaklar Spor ekipmanlari

Ürün profili	
Kum tipi:	Elmas
Kum aralığı (toplam):	500; 1000; 2000; 3000
Taban:	Örgüler sünger destekli
Püskürtme şekli:	Özel yöntem
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	10 - çok yüksek
Dayanım süresi:	10 - çok uzun
Son kat:	8 - İyi
Esneklik:	10 - çok esnek
Pres basıncı:	

Avantajlar	
İç mekan tadilatı:	- En modern elmas teknolojisi sayesinde en uzun dayanım süresi - Geleneksel zımparalama aksesuarlarına göre azami 40 kat dayanım süresi - Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum - Basıncı dengeleyen sünger sayesinde fazladan zımparalama yok - Birden çok defa kullanılabilir
Otomotiv:	- İyi son kat uygulamada çok yüksek zımparalama performansı - Islak zımparalama sayesinde düşük tıkanma - Geleneksel zımparalama aksesuarlarına göre azami 40 kat dayanım süresi - Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum - Süper esnek sünger yapı sayesinde, yüzeyde enerjinin eşit dağılımı sağlar - Su geçirmez ve yıkanabilir - Silikon çözücüye dayanıklı

Avantajlar

Havacılık:	- İyi son kat uygulamada çok yüksek zımparalama performansı - Islak zımparalama sayesinde düşük tıkanma - Geleneksel zımparalama aksesuarlarına göre azami 40 kat dayanım süresi - Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum - Süper esnek sünger yapı sayesinde, yüzeyde enerjinin eşit dağılımı sağlar - Su geçirmez ve yıkanabilir - Silikon çözücüye dayanıklı
------------	--

Uygulama alanları

İç mekan tadilatı:	
Otomotiv:	- Çizilmez boya sistemlerini ve kompozit malzemeleri matlaştırma - Karışımları matlaştırma - Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj
Havacılık:	- Çok sert yüzeyleri hizalama ve inceltme - Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması - Karışımları matlaştırma - Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj

Malzeme

İç mekan tadilatı:	Cıllar Mineral malzemeler	● Çizilmez cila ○ Cila ● Mineral malzeme
Otomotiv:	Cıllar Kompozit malzemeler Plastikler Plastikler	● Çizilmez cila ● Kompozit malzeme ● Akrilik cam ● Plastik
Havacılık:	Akrilik cam Cıllar Kompozit malzemeler Plastikler	● Akrilik cam ● Çizilmez cila ● Kompozit malzeme ● Plastik

Üretim biçimleri

Üst giyim	Alt giyim
 Diskler	- siafast diskleri

Kullanım alanları

Üst grup	Alt grup
 El makinesiyle zımparalama	Eksantrik /rotasyon zımpara
 Elle zımparalama	Elle zımparalama
Zımparalama:	Islak zımparalama

Ayrıntılar

Şunun için uygun değil:	- Cam zımparalama - Taş zımparalama
Uygulama önerisi:	- En iyi sonuçlara ıslak zımparalama ile ulaşılır
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim

Lisans:	Fiber, polyester, epoksi katkılı sert boyalı yüzeylerde üstün performans		
Kopya:	Elmas zımpara malzemeleri aracılığıyla ve basınç sönmüleyici sünger altlık ile bağlantılı olarak 7240 siacarat en sert malzemeler (boyalı, bileşim ve mineral malzemeler) için en uygun ıslak zımparalama çözümüdür.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID
		Arka yüz:	ID
	Uygulama görseli	İç mekan tadilatı:	ID 11887
		Otomotiv:	ID 156
		Havacılık:	ID 9271
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		ID 1691

- Ana uygulama
- Yan uygulama