

Status:	Ok
Freigabe:	07.01.2026

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Gąbki ścierne
Haupt-Industrien:	Motoryzacja Wykończenie wnętrz Aerospace
Weitere-Industrien:	Kuchnie Przemysł stoczniowy Okna i drzwi

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund
Zakres granulacji (cały):	60-220; 280
Podłoże:	Gąbka PU (mięka)
Rodzaj nasypu:	mechaniczny
Spoiwo:	Spoiwo elastyczne
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	5 - średnia
Żywotność:	9 - bardzo długi
Wykończenie:	8 - dobre
Elastyczność:	10 - bardzo elastyczna
Siła nacisku:	5 - średnia

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Kody kolorystyczne ułatwiają identyfikację produktu - Bez ryzyka przeszlirowania dzięki gąbce amortyzującej siłę nacisku - Najlepsze dopasowanie do konturów, zaokrągleń i profili - Niewielki stopień zaklejania - Produkt wielokrotnego użytku - Równomierna wydajność w całym okresie użytkowania produktu - Stosowanie na mokro i na sucho
Motoryzacja:	- Stosowanie na mokro i na sucho - Kody kolorystyczne ułatwiają identyfikację produktu - Niewielki stopień zaklejania dzięki efektowi 3D w wyniku zastosowania gąbki, spoiwa i ziarna - Do miejsc trudno dostępnych oraz profili okrągłych - Równomierne powierzchnie także w przypadku elementów wypukłych - Równomierna głębokość rys dzięki stałej wydajności szlifowania - Minimalne ryzyko przeszlirowania lakieru z powodu zbyt dużej siły nacisku

Vorteile

Aerospace:	- Stosowanie na mokro i na sucho - Kody kolorystyczne ułatwiają identyfikację produktu - Niewielki stopień zaklejania dzięki efektowi 3D w wyniku zastosowania gąbki, spoiwa i ziarna - Do miejsc trudno dostępnych oraz profili okrągłych - Równomierne powierzchnie także w przypadku elementów wypukłych - Równomierna głębokość rys dzięki stałej wydajności szlifowania - Minimalne ryzyko przeszlifowania lakieru z powodu zbyt dużej siły nacisku
------------	--

Anwendungen

Wykończenie wewnątrz:	- Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen - Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern - Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
Motoryzacja:	- Szlif finalny drewna i tworzyw sztucznych - Szlif finalny konwencjonalnych starych i nowych powłok lakierniczych, wypełniaczy i powłok malarskich - Szlifowanie wykończeniowe wypełniaczy w miejscach trudno dostępnych - Matowanie powłok lakierniczych - Szlifowanie powierzchni szpachli i wypełniaczy - Szlifowanie przygotowawcze powłok lakierniczych
Aerospace:	- Szlif finalny drewna i tworzyw sztucznych - Szlif finalny konwencjonalnych starych i nowych powłok lakierniczych, wypełniaczy i powłok malarskich - Szlifowanie wykończeniowe wypełniaczy w miejscach trudno dostępnych - Szlifowanie powierzchni szpachli i wypełniaczy - Szlifowanie przygotowawcze powłok lakierniczych

Werkstoff

Wykończenie wewnątrz:	○ Folia melaminowa ○ Tworzywa sztuczne ● Twarde drewno ● Miękkie drewno ○ Gips ○ Lakier NC ● Lakier PUR ● Lakier UP ● Lakier UV ● Lakier wodny ○ Materiały mineralne ● Kolor ● Stara powłoka lakiernicza ● Stara powłoka malarska ○ Szpachla ● Wypełniacz
Drewno	
Drewno	
Gips	
Lakiery	
Lakiery	
Lakiery	
Lakiery	
Lakiery	
Materiały mineralne	
Powłoki malarskie	
Stara powłoka lakiernicza	
Stara powłoka malarska	
Szpachla	
Wypełniacz	

Werkstoff		
Motoryzacja:	Kompozyty Lakiery Podkłady Powłoki malarskie Tworzywa sztuczne Wypełniacz	● Materiały kompozytowe ● Stara powłoka lakiernicza ● Podkład ● Kolor ● Tworzywa sztuczne ● Wypełniacz
Aerospace:	Kompozyty Podkłady Tworzywa sztuczne	● Kolor ● Wypełniacz ● Stara powłoka lakiernicza ● Materiały kompozytowe ● Podkład ● Tworzywa sztuczne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Gąbki ścierne	- Pady - Krążki

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka mimośrodowa / szlifierka rotacyjna
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne
Szlif:	Szlifowanie na sucho, Szlifowanie na mokro	

Details	
Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation	
Claim:	Idealnie dopasowuje się do powierzchni materiału
Copy:	Do zaokrągleń, form i konturów – 7983 siasponge flex umożliwia uzyskanie równomiernego i perfekcyjnego efektu szlifowania. Bardzo miękka gąbka, z której wykonany jest produkt siasponge flex zapewnia najlepsze dopasowanie do powierzchni.

Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 115411
		Tylna strona:	ID 8508
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie	ID 8153
		wnętrz:	ID 7216
		Motoryzacja:	ID 7246
		Aerospace:	
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		ID 8197
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 9385
			ID 7264

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung