

Stato:	Ok
Approvazione:	03.04.2025

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Fusione e fucinatura Turbine Marine Impiantistica Pezzi tranciati, pezzi ottenuti per deformazione Bobine e lamiere

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria (totale):	36-240; 320; 400
Supporto:	Tessuto X
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche	Tecnologia
Capacità di asportazione:	7 - alta
Durata:	7 - lunga
Finitura:	8 - buona
Flessibilità:	3 - rigida
Pressione di appoggio:	7 - elevato

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- Prestazioni elevate per tutti i metalli - Levigatura aggressiva

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Rimozione di colore - Rimozione di ruggine - Preparazione di saldature - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Asportazione - Smerigliatura superficiale - Sbavatura - Rifinitura e correzione errori di lavorazione

Materiali

Carpenteria metallica:	Acciaio	● Acciaio non legato / bassolegato
	Metalli non ferrosi	● Metalli non ferrosi

Formati della confezione

	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto
	Foglio	- Fogli standard
	Dischi	- Dischi siafix
	Nastri	- Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Impiego

	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Smerigliatrici power file
	Smerigliatrice portatile	Minismerigliatrice angolare
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro lungo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro centerless
Levigatura:	Levigatura a secco, Levigatura con liquido refrigerante	

Dettagli

Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	- Per la levigatura dell'alluminio, si raccomanda di utilizzare grasso per levigatura

Dettagli

Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini
---------------------------	--

Per comunicazioni

Claim:	Il tuttofare per acciaio non legato e metalli non ferrosi		
Copy:	2860 siamet è adatto a un'ampia gamma di lavorazioni, dalla rimozione di ruggine o colore alla preparazione di saldature su acciai normali e metalli non ferrosi.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 2204
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 12289

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario