



1944 siaone

The one with cut



The one with cut

De kwaliteit met een agressieve 'bite' en optimale gebruiksduur. Voor prijsbewuste gebruikers voor de bewerking van diverse materialen zoals bijvoorbeeld: plamuur, vulmiddel, lak, verf en hout.

- ▶ Agressief schuren in het begin, dankzij geoptimaliseerde schuurkorrels
- ▶ Processtabiliteit door afgestemde ruwheidsdieptes over het gehele korrelbereik
- ▶ Uitstekende prijs-prestatieverhouding

Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide	P040 – P500
Korrelbereik:	40; 60-240; 320; 400-500	
Dragermateriaal:	C-papier (FSC-gecertificeerd)	P040 – P100
	B-papier (FSC-gecertificeerd)	P120 – P500
Verspreiding:	elektrostatisch	
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:	Stearaat	P220 – P500

Toepassing



Toepassingen

- Afschuren van roestplekken
- Afschuren van oude beits, verf en verkleuringen
- Afschuren van oude verf en lak
- Afschuren van opstaande houtvezels
- Afschuren van planken
- Afschuren van houten terrassen en omrandingen van zwembaden
- Afschuren van brossen of slecht hechtende verf
- Opruwen of afschuren van oppervlakken
- Opruwen van geplamuurde vlakken
- Opruwen van het oppervlak voor betere hechting van de verf
- Fijnschuren van oppervlakken
- Vlakschuren van oneffenheden

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Watergedragen lak; Mineraal materiaal; Oude verf; Oude lak; Vulmiddel; Grondlaag; Plamuur; Kunststof; Mineraalvezelplaat; Gips; Gipsvezelplaten

Technologie

siafast