



1944 siaone

The one with cut



The one with cut

La qualité avec une bonne agressivité et une durée de vie optimale. Pour le ponçage de multiples matériaux, notamment les mastics, les apprêts, les vernis, les laques, la peinture et le bois par les utilisateurs soucieux des prix.

- ▶ Bonne agressivité initiale grâce aux grains optimisés très tranchants
- ▶ Stabilité de processus grâce à des profondeurs de rugosité cohérentes sur toute la plage de granulométries
- ▶ Excellent rapport prix/performances

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine	P040 – P500
Granulométrie:	40; 60-240; 320; 400-500	
Support:	Papier C (FSC-certié)	P040 – P100
	Papier B (FSC-certié)	P120 – P500
Epandage:	Électrostatique	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Stéarate	P220 – P500

Application



Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Ponçage de primaires et de couches de fond
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

Matières

Peinture; Apprêts; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV); Matériau composite

Technologie

siafast