



3708 siapan

A combinação de potência de topo e acabamento de topo



A combinação de potência de topo e acabamento de topo

As cintas Hightech da série 3708 siapan são especialmente indicadas para o lixamento de calibração, intermédio e final de placas de aglomerado de madeira e MDF.

- ▶ Adequado para todos os processos de lixamento, desde o lixamento de calibração até ao lixamento fino
- ▶ Padrão de lixamento fino graças ao costado estável
- ▶ Longa durabilidade
- ▶ Conservação do material do patim
- ▶ Costado com resistência e estabilidade muito elevadas
- ▶ Utilização possível como cinta larga e cinta de segmento

Perfil do produto

Tipo de grão:	carbeto de silício	
Alcance do grão:	36-150	
Costado:	Combinação de papel/tecido	
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático	P036 – P100
	fechada	P120 – P150
Aglutinante:	resina sintética pura	
Equipamento:	TopTec	

Aplicação



Aplicações

- Calibração
- Lixamento intermediário
- Polimento fino
- Polir aglomerados, placas de MDF e placas de fibra dura
- Polir placas laminadas (lado posterior)
- Polir placas de compensados, folheadas e de madeira maciça

Materiais

Aglomerado; MDF; Placa HDF; Painéis de madeira; Laminado HPL; Placa de fibra mineral; Minerais

Tecnologia

TopTec