



6120 siafleece

Voor gelijkmatige oppervlakken bij handmatig schuren en schuren met handmachines



Voor gelijkmatige oppervlakken bij handmatig schuren en schuren met handmachines

6120 siafleece kan voor droog en nat schuren gebruikt worden en overtuigt door een hoog vormaanpassingsvermogen, een gelijkblijvende prestatie gedurende de gehele levensduur, een geringe neiging tot dichtlopen en een gelijkmatig hoge oppervlaktekwaliteit.

- ▶ Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- ▶ Driedimensionaal van korrels voorzien
- ▶ Weinig verstoppfen
- ▶ Bestand tegen logen en oplosmiddelen
- ▶ Heel lange levensduur
- ▶ Zeer moeilijk ontvlambaar en daarom veilig alternatief voor staalwol

Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide siliciumcarbide
Korrelbereik:	150
Dragermateriaal:	nonwoven
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Volkunsthars

Toepassing



Toepassingen

- Opschuren van hout, composietmaterialen, verf, lak en vulmiddel
- Afschuren van opstaande houtvezels
- Opruwen van het oppervlak voor betere hechting van de verf
- Fijnschuren van oppervlakken
- Mattern van minerale materialen

Materialen

Zachthout; Hardhout; Lak

Technologie

siafast