



6120 siafleece

Para acabamentos de superfície uniformes em lixamento manual e máquinas portáteis



Para acabamentos de superfície uniformes em lixamento manual e máquinas portáteis

O 6120 siafleece pode ser utilizado no lixamento a úmido e seco e impressiona pela elevada adaptabilidade à forma, pelo desempenho constante ao longo de toda a vida útil, pela reduzida tendência de empastamento e pela elevada e constante qualidade de superfícies.

- ▶ Muito flexível e adaptável à forma
- ▶ Interpenetrado tridimensionalmente com grão
- ▶ Obstrução reduzida
- ▶ Resistente a soluções alcalinas e solventes
- ▶ Longa durabilidade
- ▶ Dificilmente inflamável e, por isso, uma alternativa segura à lã de aço

Perfil do produto

Tipo de grão:	óxido de alumínio carbeto de silício
Alcance do grão:	150
Costado:	não tecido
Tipo de distribuição:	mecânico
Aglutinante:	resina sintética pura

Aplicação



Aplicações

- Polir madeira, materiais compósitos, tinta, verniz e betume de enchimento
- Desbastar fibras da madeira que restaram
- Polir a superfície para melhor fixação da tinta
- Polimento fino de superfícies
- Polimento de materiais minerais

Materiais

Madeira macia; Madeira dura; Laca

Tecnologia

siafast