

Status:	OK
Vrijgave:	18.11.2024

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Turbines Machines, installaties Gereedschappen Buizen, profielen Scheepsbouw

Productprofiel	
Korreltype:	Keramische alumiumoxide
Korrelbereik (totaal):	36; 60-80; 120
Dragermateriaal:	X-weefsel, polyester 120 Y-linnen/polyester 36 – 80
Verspreiding:	elektrostatisch
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	10 - heel hoog
Standtijd:	10 - zeer lang
Afwerking:	8 - goed
Flexibiliteit:	1 - heel stijf
Aandrukkracht:	8 - sterk
	- Gevormde korrel - siaramic

Voordelen	
Metaalbouw:	- Hoge afnamecapaciteit dankzij keramische schuurkorrel - lange levensduur - Agressief schuren in het begin, dankzij geoptimaliseerde schuurkorrels - Verbeterde efficiëntie dankzij meetbare tijdbesparingen - Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof - Snelle en robuuste afname bij gelijkmatige oppervlaktekwaliteit - gelijkmatige prestaties - Geringe krachtspanning dankzij hoogste agressiviteit

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Lasvoorbereiding - Afschuren - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken

Materiaal		
Metaalbouw:	Non-ferrometalen Non-ferrometalen Roestvrij staal Staal	○ Aluminium ○ Non-ferrometaal ● Roestvrij staal (Inox) ● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen
	Banden	- Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Draagbare bandschuurmachine
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren (alleen banden)	

Details	
Niet geschikt voor:	- Schuren van steen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene EN-veiligheidsaanbevelingen - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van gehoorbescherming - Bril - Handschoen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming

Communicatie			
Claim:	De keramische schuurband voor maximale prestaties op Inox en staal		
Copy:	Dankzij de driehoekig gevormde keramische korrel, het sterke polyester dragermateriaal en de koelende werkzame stof biedt de schuurband 2582 siaramic het hoogste rendement en materiaalafname en maximale levensduur op edelmetaal en staal.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 12477
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing